



VOCE DI CAPITOLATO BLOCCO IL 20

(per pareti interne divisorie tra unità abitative)

Fornitura e posa in opera di muratura portante interna eseguita in blocchi a cassero in legno-cemento **prodotti secondo la Norma UNI EN 15498** ad alta densità. La muratura dovrà essere eseguita con blocchi spessore 20 cm tipo **Legnobloc IL 20**. I blocchi dovranno avere una forma ad H ed una sezione interna massima del calcestruzzo di 14 cm. La muratura così realizzata fornirà un isolamento acustico di almeno $R'w$ 50 dB, come da D.P.C.M. del 5/12/.

Il legno utilizzato nel processo produttivo dovrà essere solo ed esclusivamente abete rosso scortecciato, certificato PEFC, proveniente da segherie e non da materiali di riciclo.

L'armatura dovrà seguire le prescrizioni del calcolatore.

Partenza con il primo corso posato su malta in modo da metterlo perfettamente a livello, i successivi corsi saranno tutti posati a secco. Il primo getto in calcestruzzo classe di consistenza o livello di lavorabilità S4 - S5 (fluida e superfluida) con classe di resistenza derivante dalle esigenze di calcolo e granulometria degli inerti piccola (12-15 mm) verrà fatto al 6° corso, in modo da consentire un sicuro riempimento dei blocchi, mentre il secondo getto verrà fatto direttamente alla quota del solaio. Per il primo getto lasciare il livello di quest'ultimo a metà dell'ultimo corso di blocchi.

LEGNOBLOC S.r.l.

Via Libertà, 71 – 26040 TORRICELLA DEL PIZZO (CR) – Tel. 0375 99.116- Fax 0375 20.01.75

Cod. Fisc. e Partita IVA 01596180198 - Registro imprese di Cremona 01596180198 – R.E.A. n. 185782 – Capitale Sociale € 20.000,00

www.legnobloc.it – E-mail: info@legnobloc.it – Pec: legnoblocsrli@pec.it